

AIPS는 동시에 3개까지 다른 버전 설치를 지원한다.

설치 방법

1. 이미 설치된 AIPS 설치 때 정의한 AIPS_ROOT에 install.pl을 삭제하거나 이름을 바꾸고
 2. 새로 설치하고자 하는 버전의 AIPS install.pl을 가져다 놓고 실행
- *. 가급적 binary 설치를 택할 것. binary 설치에 문제가 있을 때는 어쩔 수 없이 compile.

문제들

- AIPS OLD, NEW, TST 선택 문제

2016년 3월 현재, 2014, 2015, 2016 버전을 설치하면, 각각 aips old, aips new, aips tst에 대응하여 잘 작동한다. 그렇지만, 예를 들어 기존에 사용하던 aips가 2013년 버전이고, 2015 version을 추가로 설치할 경우, aips old는 2013버전, aips tst는 2015버전을 호출한다. aips new는 해당 버전이 없다는 메시지가 뜬다. 즉, aips 3개 버전을 동시에 설치할 경우, 연속한 3년의 버전을 설치해야 제대로 작동한다. 다른 디렉토리에 독립적으로 설치하고, alias를 활용하면 이런 문제를 피할 수 있을 것이다.

2015버전을 추가로 설치할 때 발생한 문제

'AIPS_ROOT is not a directory'라는 메시지가 나오며 aips가 실행되지 않는다

Solution: LOGIN.SH 또는 LOGIN.CSH 그리고, START_AIPS의 AIPS_ROOT가 실제 AIPS_ROOT로 설정되어 있지 않은지 확인하여 고친다.

2015 버전 설치 중 START_AIPS의 AIPS_ROOT가 임의로 '/home/aips'로 잘못 설정 되는 현상이 있음. 이를 실제 AIPS_ROOT 로 수정하면, aips가 실행된다.